

# Firebreak FX200

## brandwerende inbouwwikkels U/U

### Handige maten voor snelle installatie

Firebreak FX200 brandwerende wikkels bestaan uit een reeks platiekhuizen van verschillende afmetingen met een of meer lagen duurzaam opschuimend stripmateriaal, voorgesneden op maat. Een breed gamma aan verschillende buismaten. Ze zijn ontworpen om rond kunststof- en metaalbuizen te worden geïnstalleerd met brandbare isolatie waar dergelijke diensten door vuurresistente muren of vloeren penetreren met een brandafdichting tot 240 minuten.

### Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Getest voor leidingmaten 25 mm tot 200 mm diameter
- Handige voorgesneden stroken
- Onafhankelijk getest volgens EN 1366-3:2009 tot 4 uur brandwerendheid
- Getest in 100 mm dikke flexibele (partitie) wanden en geschikt voor gebruik in zowel flexibele als gemetselde muren van gelijke of grotere dikte
- Kan worden gebruikt met een breed gamma aan kunststofbuizen inclusief PVCU, PVCC, PE, ABS, SAN+PVC en meerlaags composiet (PE-Al-PE). Geen PP!
- Goedgekeurd voor gebruik met ALLE typen van kunststofleidinginstallaties **waaronder ventilatie toepassingen**
- Opzwellend materiaal vochtbestendig
- Zeer eenvoudig te installeren zonder het gebruik van gespecialiseerd gereedschap
- Kan worden gebruikt in combinatie met andere Neutron brandwerende producten zoals Firebreak 22 afdichtmiddel en brandwerende mortel
- Gekwalificeerd voor gebruik bij lage temperaturen omstandigheden onder 0°C
- Kwaliteit verzekerd inclusief ISO 9001, CE Markering en onafhankelijke derde partij productcertificatie



### Typische toepassing

- Brandafdichting van resulterende openingen waar brandbare kunststofleidingen passeren, brand scheidende wanden en vloeren
- Afdichting rond stalen en koperen leidingen met continu brandbaar synthetisch rubberisolatie waar ze door een scheidingsconstructie met brandweerstand gaan
- Herstel van de brandwerendheid van scheidingsconstructies wanneer gepenetreerd door gebundelde kabels

### Test en certificatie

- Uitgebreide testen volgens EN 1366-3:2009 tot wel 4 uur brandwerendheid rondom kunststofbuizen, metaalbuizen met brandbaar isolatie en gebundelde kabels
- Brandclassificatie volgens EN 13501-2 en CE-markering (ETA 21/0208)
- Mechanische en duurzaamheidstesten volgens EAD 350454-00-104
- Productcertificering van derden met UL Internationaal (Certificaat # UL-EU-00513-A1)

*Raadpleeg voor gedetailleerde afdichtingsspecificatie de technisch gegevens.*

**Ook verkrijgbaar op 10, 25 of 50 m rol als FX200 brandwerende strip**

CE
2821
21 2821-CPR-0126
ETA 21/0208 EAD 350454-00-1104



Since the product is applied under circumstances beyond our control, Neutron Fire Technologies Limited can accept no direct or consequential liability whether in contract or in tort, for the interpretations of such recommendations and reserves the right to modify the recommendations as necessary. Translations in Dutch and French are exclusivity of Crico Engineering BV, and may not be reproduced in any way.