

Firebreak FX200

brandwerende inbouwstrip U/U

Op maat te snijden rol voor besparing en flexibiliteit

Firebreak FX200 brandwerende strip is een duurzaam opschuimend materiaal dat wordt geleverd als een doorlopende rol van 10 meter verpakt in een handige zelfdoserende doos om af te snijden op lengte en op locatie naar wens. Ze zijn ontworpen om rond kunststof- en metaalbuizen te worden geïnstalleerd met brandbare isolatie en waar dergelijke doorvoeringen door vuurresistente muren of vloeren met een brandafdichting tot 240 minuten te penetreren.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Getest voor leidingmaten 25 mm tot 200 mm diameter
- Efficiënte en economische op maat te snijden zelfdoserende rol
- Onafhankelijk getest volgens EN 1366-3:2009 tot 4 uur brandwerendheid
- Getest in 100 mm dikke flexibele (partitie) wanden en geschikt voor gebruik in zowel flexibele als gemetselde muren van gelijke of grotere dikte
- Kan worden gebruikt met een breed gamma aan kunststofbuizen inclusief PVCU, PVCC, PE, ABS, SAN+PVC en meerlaagscomposiet (PE-Al-PE). Geen PP!
- Goedgekeurd voor gebruik met ALLE types van kunststofleidinginstallaties waaronder ventilatie toepassingen
- Opzwellend materiaal vochtbestendig
- Zeer eenvoudig te installeren zonder het gebruik van gespecialiseerd gereedschap
- Kan worden gebruikt in combinatie met andere Neutron brandwerende producten zoals Firebreak 22 afdichtmiddel en brandwerende verbinding
- Gekwalificeerd voor gebruik bij lage temperaturen omstandigheden onder 0°C
- Kwaliteit verzekerd inclusief ISO 9001, CE Markering en onafhankelijke derde partij productcertificatie

Typische toepassing

- Brandafdichting van resulterende openingen waar brandbare kunststofleidingen passeren, brandscheidende wanden en vloeren
- Afdichting rond stalen en koperen leidingen met continu brandbaar synthetisch rubberisolatie waar ze door een scheidingsconstructie met brandweerstand gaan
- Herstel van de brandwerendheid van scheideningsconstructies wanneer gepenetreerd door gebundelde kabels

PRODUCTINFO




Test en certificatie

- Uitgebreide testen volgens EN 1366-3:2009 tot wel 4 uur brandwerendheid rondom kunststofbuizen, metaalbuizen met brandbaar isolatie en gebundelde kabels
- Brandclassificatie volgens EN 13501-2 en CE-markering (ETA 21/0208)
- Mechanische en duurzaamheidstesten volgens EAD 350454-00-104
- Productcertificering van derden met UL Internationaal (Certificaat # UL-EU-00513-A1)

Raadpleeg voor gedetailleerde afdichtingsspecificaties de technische gegevens.

Verkrijgbaar op 10, 25 of 50 m rol als FX200 brandwerende strip



Since the product is applied under circumstances beyond our control, Neutron Fire Technologies Limited can accept no direct or consequential liability whether in contract or in tort, for the interpretations of such recommendations and reserves the right to modify the recommendations as necessary. Translations in Dutch and French are exclusivity of Crico Engineering BV, and may not be reproduced in any way.